

4 X 4

Description

Peinture universelle 4 en 1 de très haute qualité, d'aspect velouté, à base d'une dispersion acrylique spéciale.
Mono-produit : primaire et finition, à usage polyvalent en intérieur et extérieur.

Destination

Couche de fond, intermédiaire et finition à usage polyvalent en intérieur et extérieur : murs intérieurs, façades, menuiseries, ...
Adhérence multi-supports : murs en plâtrage, plaques de plâtre, enduits minéraux, maçonnerie, ciment, béton, bois et dérivés comme les portes, châssis, lambris, corniches (supports nouveaux ou anciennement peints) mais également sur divers fonds tels que acier galvanisé, zinc, aluminium, PVC dur ... et sur d'anciennes peintures. En cas d'hésitation, faire un test sur une petite surface.

Propriétés

- Mono-produit – Application aisée.
- Adhérence multi-supports.
- Séchage rapide: possibilité d'appliquer jusqu'à trois couches par jour.
- Excellente opacité.
- Très blanc.
- Lavable et lessivable (classe 1) – Ne lustre pas.
- Impression isolante des taches de nicotine, suie et autres taches solubles dans l'eau.
- Perméable à la vapeur d'eau.
- Élasticité pour durabilité extérieure.

Préparation du support

Afin d'obtenir de bons résultats, le support doit être préparé soigneusement.

Nouveaux fonds: Enlever les parties non-adhérentes au support à peindre; nettoyer et dépeussier; laisser sécher.

Menuiseries: Ponçage et dépeussierage.

Matières synthétiques: Léger ponçage et dépeussierage.

Métaux non ferreux et autres matières lisses: Dégraissage et dépolissage.

Rénovation: Enlever les parties non-adhérentes au support à peindre; dégraisser les anciennes couches, dépolir et dépeussier; retoucher si nécessaire.

Application

Brosse, rouleau ou pistolet.

Prêt à l'emploi. Sur support absorbants: diluer la 1^{ère} couche avec 5 à 15% d'eau. Bien mélanger avant utilisation et avant dilution.

Appliquer 2 ou 3 couches de Sinova 4 X 4 en croisant pour le répartir uniformément.

Nettoyage du matériel

Avec de l'eau et du savon, immédiatement après usage.

Finition

Couleur: blanc et toutes les teintes des nuanciers Sinova.

Aspect: velours.

Caractéristiques

Liant: résine acrylique 100%.

Pigments: dioxyde de titane et charges naturelles.

Solvant: eau.

Rendement*: 10-12 m²/L.

Densité: ~1,36 g/ml.

Extrait sec (poids): 51,5 à 53%.

(* Le rendement est calculé sur base du travail d'un ouvrier professionnel, sur un support au degré d'absorption normal, et peut varier selon la méthode de travail, le support et les conditions climatiques.

Temps de séchage

Sec au toucher: 1 heures.

Recouvrable: ~3 heures
(conditions climatiques normales).

Limitation

Ne pas appliquer par T° < 5°C.

Conditions optimales: > 10°C et h.r. < 75%.

Conservation

Minimum 12 mois en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec et frais.

Conserver à l'abri du gel.

Conditionnement

Boîte métallique 1L et 4L; seau plastique 10L.

Valeurs limites pour l'UE (COV)

Cat. A/c: 40g (2010). Ce produit contient moins de 35g/L de produits COV.