

AQUA-PRO SATIN

Description

Peinture murale satinée de très haute qualité, à base de résines acryliques 100% en dispersion aqueuse.

Destination

Couche intermédiaire et de finition pour protection et décoration de murs intérieurs soumis à des sollicitations fortes: cuisines, salles de bain, toilettes et autres espaces où de la moisissure peut se former.

Propriétés

- Opacité élevée.
- Non jaunissant.
- Excellente blancheur.
- Perméable à la vapeur d'eau.
- Résistance à l'humidité et à la condensation.
- Lavable et lessivable.
- Non saponifiable.

Préparation du support

Afin d'obtenir de bons résultats, le support doit être préparé soigneusement.

Nouveaux fonds: Nettoyer et dépeussier; bien laisser sécher; appliquer la couche primaire appropriée (Sinova Fix&Egal Primer).

Rénovation: Enlever les parties non-adhérentes au support à peindre; dégraisser les anciennes couches, dépolir et dépeussier; retoucher si nécessaire; appliquer une couche primaire appropriée si nécessaire (Sinova Fix&Egal Primer).

Application

Brosse, rouleau ou airless (pression 100-150 bar, tête 1850 ou 2190 – 0,45 ou 0,53mm).

Prêt à l'emploi. Supports absorbants: diluer la 1^{ère} couche avec 5 à 10% d'eau.

Bien mélanger avant utilisation et avant dilution.

Nettoyage du matériel

Avec de l'eau et du savon, immédiatement après usage.

Finition

Couleur: blanc et teintes de nos nuanciers réalisables avec nos machines.

Aspect: satiné.

Caractéristiques

Liant: résine acrylique 100%.

Pigments: dioxyde de titane et charges minérales.

Solvant: eau.

Rendement*: ~12 m²/L par couche.

Densité: ~1,34 g/ml.

Extrait sec (poids): 52 à 54%.

(*) Le rendement est calculé sur base du travail d'un ouvrier professionnel, sur un support au degré d'absorption normal, et peut varier selon la méthode de travail, le support et les conditions climatiques.

Temps de séchage

Sec au toucher: 1 heure.

Recouvrable: ~4 heures

Lavable et lessivable: ~28 jours.
(conditions climatiques normales).

Limitation

Ne pas appliquer par T° < 5°C.

Conditions optimales: > 10°C et h.r. 75%.

Conservation

Minimum 12 mois en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec et frais.

Conserver à l'abri du gel.

Conditionnement

Boîte métallique de 1L et 4L.

Valeurs limites pour l'UE (COV)

Cat. A/b: 100g (2010). Ce produit contient max. 19g/L de produits COV.