

MAT-EXPERT

Description

Remarquable et élégante peinture murale à base de résines copolymères en phase aqueuse, apportant une finition mate aux murs intérieurs et plafonds.
Elle offre une solution de peinture efficace grâce à sa formule spéciale lui procurant un pouvoir opacifiant particulièrement élevé.

Destination

Couche de finition sur murs intérieurs et plafonds.
Idéale pour la rénovation et les nouvelles constructions.
Applicable sur divers supports tels que maçonnerie, plafonnage, plaques de plâtre, enduits minéraux, ciment, béton, ... et sur d'anciennes peintures.

Propriétés

- Très haut pouvoir couvrant.
- Application aisée.
- Sans reprises. Long temps ouvert.
- Bien lavable et lessivable après durcissement complet.
- Respire bien.
- Sans solvant.
- Pratiquement sans odeur.

Préparation du support

Afin d'obtenir de bons résultats, le support doit être préparé soigneusement.

Nouveaux fonds: Enlever les parties non-adhérentes au support à peindre; nettoyer et dépeussier; laisser sécher; appliquer la couche primaire appropriée (Sinova Perfocryl Primer ou Sinova Fix&Egal Primer).

Rénovation: Enlever les parties non-adhérentes au support à peindre; dégraisser les anciennes couches, dépolir et dépeussier; retoucher si nécessaire; appliquer une couche primaire appropriée si nécessaire (Sinova Fix&Egal Primer).

Application

Brosse, rouleau ou airless (pression 100-140 bar, ouverture 0.019-0.021 inch).

Diluer avec max. 5 à 10% d'eau.

Bien mélanger avant utilisation et avant dilution.

Appliquer le produit en croisant pour le répartir uniformément.

Nettoyage du matériel

Avec de l'eau et du savon, immédiatement après usage.

Finition

Couleur: blanc et teintes claires de nos nuanciers réalisables avec nos machines.
Aspect: mat.

Caractéristiques

Rendement*: ~14m²/L par couche.

Densité: ~1,51 g/ml.

Extrait sec (poids): 58%.

(*) Le rendement est calculé sur base du travail d'un ouvrier professionnel, sur un support au degré d'absorption normal, et peut varier selon la méthode de travail, le support et les conditions climatiques.

Temps de séchage

Sec au toucher: 1 heure.

Recouvrable: ~4 heures
(conditions climatiques normales).

Limitation

Ne pas appliquer par T° < 5°C.
Conditions optimales: > 10°C et h.r. 75%.

Conservation

Minimum 12 mois en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec et frais.
Conserver à l'abri du gel.

Conditionnement

Boîte métallique de 4L; seau plastique de 10L.

Valeurs limites pour l'UE (COV)

Cat. A/a: 30g (2010). Ce produit contient moins de 30g/L de produits COV.