

# 4 X 4

## Beschrijving

Zeer hoogwaardige zijdematte 4 in 1 universele verf op basis van een speciale acrylaatdispersie.  
Mono-product: voorstrijklaag en afwerking, voor polyvalent gebruik zowel binnen als buiten.

## Toepassingsgebied

Grondlaag, tussenlaag en afwerking voor polyvalent gebruik zowel binnen als buiten: binnenmuren, gevels, schrijn- of timmerwerk...  
Hechting op vele ondergronden : metsel- en pleisterwerk, minerale pleisters, gipsplaten, cement, beton, hout en houtderivaten zoals deuren, schroten, kozijnen, boeiboorden (nieuw en reeds behandelde ondergronden) maar ook op ondergronden zoals warm verzinkt staal, zink, aluminium, harde PVC, ... en op oude verflagen. Bij twijfel eerst een testvlakje maken en testen.

## Voornaamste kenmerken

- Mono-product – Goede verwerkbaarheid.
- Hechting op vele ondergronden.
- Sneldrogend: tot drie lagen per dag aanbrengen.
- Utistekende dekking.
- Schitterend wit.
- Isoleert nicotinevlekken, roet en andere wateroplosbare vlekken.
- Soepel voor buiten duurzaamheid.

## Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, ontvet en vrij van stof zijn.  
**Nieuwe ondergronden:** De niet-hechtende delen van de te verven ondergrond verwijderen; schoonmaken en stofvrij maken.  
Nieuw hout: Schuren en stofvrij maken.  
Harde PVC, polyester, ...: Licht schuren en stofvrij maken.  
Non-ferro metalen: Ontvetten en licht schuren.  
**Renovatie:** De niet-hechtende delen van de te verven ondergrond verwijderen; oude verflagen ontvetten, ontglanzen en stofvrij maken; bijwerken indien nodig.

## Toepassing

Kwast, roller of spuit.  
Klaar voor gebruik. Op zuigende ondergronden: 1<sup>ste</sup> laag met 5 à 15% water verdunnen. Goed mengen voor gebruik en alvorens te verdunnen.  
Twee à drie lagen Sinova 4 X 4 aanbrengen.

## Reiniging gereedschap

Het gereedschap meteen na gebruik schoonmaken met water en zeep.

## Afwerking

**Kleur:** wit en alle kleuren uit de Sinova kleurenwaaiers.  
**Glansgraad:** Fluweelachtig (mat-satijn).

## Eigenschappen

**Bindmiddel:** 100% acrylaathars.  
**Pigmenten:** titaandioxyde en natuurlijke vulstoffen.  
**Oplosmiddel:** water.  
**Rendement\*:** 10-12 m<sup>2</sup>/l.  
**Dichtheid:** ~1,36 g/ml.  
**Drogestofgehalte** (gewicht): 51,5 à 53%.

(\* ) De berekening van het rendement is gebaseerd op het werk van een vakman, op een ondergrond met normale absorptiegraad, en kan variëren naargelang de gebruikte werkmethode, de ondergrond en de weersomstandigheden.

## Droogtijd

**Voelt droog aan na:** 1 uur.  
**Overschilderbaar na:** ~3 uur.  
(bij normale weersomstandigheden).

## Temperatuurbeperving

Niet gebruiken bij temperaturen onder de 5°C.  
Optimaal > 10°C en r.v. 75%.

## Bewaring

Minimum 12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en koele plaats.  
Vorstvrij bewaren.

## Verpakking

Blik van 1 l en 4 l ; plastic emmer van 10 l.

## EU-VOS grenswaarden

Cat. A/c 40 g (2010). Dit product bevat minder dan 35 g/l VOS.