

AQUA-PRO SATIN

Beschrijving

Zeer hoogwaardige zijdeglanzende muurverf op basis van 100% acrylharsen in een water dispersie.

Toepassingsgebied

Tussenlaag en high-end afwerkingslaag voor de bescherming en versiering van binnenmuren onderworpen aan zware lasten: keuken, badkamer, toilet en andere ruimtes waar schimmel kan optreden.

Voornaamste kenmerken

- Zeer goede dekking.
- Niet vergelend.
- Uitstekende witheid.
- Waterdamp doorlatend.
- Vocht- en condensatiebestendig.
- Zeer goed afwasbaar en afschrobbaar.
- Onverzeepbaar.

Vorbereiding van de ondergrond

Voor goede resultaten moet de ondergrond zorgvuldig voorbereid worden.

Nieuwe ondergronden: Reinigen en stof verwijderen; goed laten drogen; juiste primer toepassen (Sinova Fix&Egal Primer).

Renovatie: De niet-hechtende delen van de te verven ondergrond verwijderen; oude verflagen ontvetten; verwijder schimmel en zeep resten zorgvuldig met een daarvoor geschikt middel; ontglimmen en stofvrij maken; bijwerken indien nodig; de juiste primer aanbrengen indien nodig (Sinova Fix&Egal Primer).

Toepassing

Kwast, verfröller of airless-verfspuit (sputdruk 100-150 bar, hoofd 1850 of 2190 – 0,45 of 0,53mm).

Klaar voor gebruik. Op zuigende ondergrond: 1^{ste} laag verdunnen met 5 à 10% water.

Goed mengen voor gebruik en alvorens te verdunnen.

Reiniging gereedschap

Het gereedschap meteen na gebruik schoonmaken met water en zeep.

Afwerking

Kleur: wit en alle tinten van onze kleurenwaaiers die verkregen kunnen worden met onze verfmengmachines.

Glansgraad: zijdeglans.

Eigenschappen

Bindmiddel: 100% acrylaathars.

Pigmenten: titaandioxyde en minerale vulstoffen.

Oplosmiddel: water.

Rendement*: ~12 m²/l per laag.

Dichtheid: ~1,34 g/ml.

Drogestofgehalte (gewicht): 52 à 54%.

(*) De berekening van het rendement is gebaseerd op het werk van een vakman, op een ondergrond met normale absorptiegraad, en kan variëren naargelang de gebruikte werkmethode, de ondergrond en de weersomstandigheden.

Droogtijd

Voelt droog aan na: 1 uur.

Overschilderbaar na: ~4 uur.

Volledig afwas- en afschrobbaar: ~28 dagen. (bij normale weersomstandigheden).

Temperatuurbepierking

Niet gebruiken bij temperaturen onder de 5°C. Optimaal > 10°C en r.v. < 75%.

Bewaring

Minimum 12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en koele plaats.

Vorstvrij bewaren.

Verpakking

Blik van 1 l en 4 l.

EU-VOS grenswaarden

Cat. A/b: 100 g (2010). Dit product bevat max. 19 g/l VOS.