

DECOR MAT

Beschrijving

Matte hoogwaardige watergedragen muurverf, op basis van 100% acrylharsen.
Voor binnen.

Gebruik

Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw.
Afwerking van binnenmuren en plafonds.
Kan toegepast worden op verschillende ondergronden zoals metsel- en pleisterwerk, minerale pleisters, gipsplaten, cement, beton, ... en op oude verflagen.

Voornaamste kenmerken

- Hoge dekkraft.
- Gemakkelijk aan te brengen.
- Lange opentijd: speciaal geschikt voor een aanzetvrije afwerking van grote oppervlakken (bvb. grote plafonds)..
- Afwasbaar na volledige doordroging.

Vorbereiding van de ondergrond

Voor goede resultaten moet de ondergrond zorgvuldig voorbereid worden.

Nieuwe ondergrond: De niet-hechtende delen van de te verven ondergrond verwijderen; schoonmaken en stofvrij maken; laten drogen; de juiste primer aanbrengen (bvb. Sinova Perfocryl Primer of Sinova Fix&Egal Primer).

Renovatie: De niet-hechtende delen van de te verven ondergrond verwijderen; oude verflagen ontvetten, ontglanzen en stofvrij maken; bijwerken indien nodig; de juiste primer aanbrengen indien nodig (bvb. Sinova Fix&Egal Primer).

Toepassing

Kwast, rol of airless-verfspuit (spuitdruk 145 - 165 bar, nozzle 517).
Klaar voor gebruik. Op zuigende ondergrond: 1^{ste} laag verdunnen met 5 à 10% water.

Goed mengen voor gebruik en voor het verdunnen.

Het product gekruist aanbrengen voor een gelijkmatige verdeling.

Reiniging gereedschap

Het gereedschap meteen na gebruik schoonmaken met water en zeep.

Afwerking

Kleur: wit en alle tinten van onze kleurenwaaier die verkregen kunnen worden met onze verfmengmachines.

Glansgraad: mat.

Eigenschappen

Bindmiddel: 100% acrylaathars.
Pigmenten: titaandioxyde en minerale vulstoffen.

Oplosmiddel: water.

Rendement*: 12-14 m²/l per laag.

Dichtheid: ~1,43 g/ml.

Drogestofgehalte (gewicht): 53,5 à 55,5%.

(*) De berekening van het rendement is gebaseerd op het werk van een vakman, op een ondergrond met normale absorptiegraad, en kan variëren naargelang de gebruikte werkmethode, de ondergrond en de weersomstandigheden.

Droogtijd

Voelt droog aan na: 1 uur.

Overschilderbaar na: ~4uur.

(bij normale weersomstandigheden).

Temperatuurbeperving

Niet gebruiken bij temperaturen onder de 5°C.

Optimaal > 10°C en r.v. 75%.

Bewaring

Minimum 12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en frisse plaats.

Vorstvrij bewaren.

Verpakking

Blik van 1 l en 4 l; plastic emmer van 10 l.

EU-VOS grenswaarden

Cat. A/a: 30 g (2010). Dit product bevat minder dan 30 g/l VOS.