

# FIX&EGAL PRIMER

## Beschrijving

Dekkende waterverdunbare grondlaag voor binnen- en buitenmuurondergronden.  
Kan afgewerkt worden met zowel latex/acrylverf, alkydverf of behang.

## Toepassingsgebied

Binnen- en buitenmuurondergronden, nieuw of eventueel licht krijtend. Beton, baksteen, pleisterwerk, gipskartonplaten, cement, oude herstelde oppervlakken.

## Voornaamste kenmerken

- Brengt een betere hechting dan een « latex- » of een « acrylaatverf ».
- Fixeert stofdeeltjes die niet verwijderd werden door borstelen.
- Isoleert en verhard de ondergrond waarop het aangebracht wordt.
- Voorkomt het optreden van doffe of blinkende vlekken.
- Is dekkend en biedt, zodoende, de mogelijkheid tot een prijsgunstiger systeem.
- Niet-poreus.
- Vergemakkelijkt de verwijdering van behang, indien aangebracht als grondlaag vóór plaatsing.

## Vorbereiding van de ondergrond

Voor goede resultaten moet de ondergrond zorgvuldig voorbereid worden.

**Nieuwe ondergrond:** De niet-hechtende delen van de te verven ondergrond verwijderen; schoonmaken en stofvrij maken; laten drogen.

**Renovatie:** De niet-hechtende delen van de te verven ondergrond verwijderen; oude verflagen ontvetten, ontglanzen en stofvrij maken; bijwerken indien nodig.

## Toepassing

Kwast, rol of airless-verfspuit (druk +/-200 bar, noozle 0,018-0,021 inch).

Klaar voor gebruik. Op zuigende ondergrond: verdunnen met 5 à 10% water. Goed mengen voor gebruik en alvorens te verdunnen. Eén of twee lagen Fix&Egal Primer aanbrengen, gevolgd door de voorziene dekla(a)g(en).

Het product gekruist aanbrengen voor een gelijkmatige verdeling.

## Reiniging gereedschap

Het gereedschap schoonmaken met water en zeep meteen na gebruik.

## Tip

Zeer sterk zuigende of poederende ondergronden liever met een diepgrondeer- of fixeermiddel behandelen.

## Afwerking

**Kleur:** wit.  
Aankleuren met maximum 3% universele kleurstoffen.  
**Glansgraad:** mat.

## Eigenschappen

**Bindmiddel:** vinylcopolymeren, gemodificeerd met een moeilijk verzeepbaar, oxidatief drogend bindmiddel.

**Pigmenten:** titaandioxyde en minerale vulstoffen.

**Oplosmiddel:** water.

**Rendement\*:** 8-12 m<sup>2</sup>/l per laag.

**Dichtheid:** ~1,54 g/ml.

**Drogestofgehalte** (gewicht): 55 à 64%.

(\* ) De berekening van het rendement is gebaseerd op het werk van een vakman, op een ondergrond met normale absorptiegraad, en kan variëren naargelang de gebruikte werkmethode, de ondergrond en de weersomstandigheden.

## Droogtijd

**Voelt droog aan na:** 2 uur.  
**Overschilderbaar na:** 15 uur.  
(bij normale weersomstandigheden).

## Temperatuurbeperving

Niet gebruiken bij temperaturen onder de 5°C.

## Bewaring

Minimum 12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en frisse plaats.  
Vorstvrij bewaren.

## Verpakking

Blik van 4 l; plastic emmer van 10 l.

## EU-VOS grenswaarden

Cat. A/g: 30 g (2010). Dit product bevat minder dan 30 g/l VOS.