

# MAT-EXPERT

## Beschrijving

Opmerkelijke en elegante watergedragen acrylverf voor een extra matte afwerking van binnenmuren en plafonds. Deze verf biedt een doeltreffende oplossing dankzij zijn speciale formule, die hem een bijzonder hoge dekkraft verleent.

## Toepassingsgebied

Afwerking van binnenmuren en plafonds. Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw. Kan toegepast worden op verschillende ondergronden zoals metsel- en pleisterwerk, minerale pleisters, gipsplaten, cement, beton, ... en op oude verflagen.

## Voornaamste kenmerken

- Zeer hoge dekkraft.
- Gemakkelijk aan te brengen.
- Aanzetvrij. Lange opentijd.
- Zeer goed afwasbaar en nat schrobbaar na volledige doordroging.
- Ademend.
- Oplosmiddelvrij.
- Zo goed als geurloos.

## Vorbereiding van de ondergrond

Voor goede resultaten moet de ondergrond zorgvuldig voorbereid worden.

**Nieuwe ondergrond:** De niet-hechtende delen van de te verven ondergrond verwijderen; schoonmaken en stofvrij maken; laten drogen; de juiste primer aanbrengen (Sinova Perfocryl Primer of Sinova Fix&Egal Primer).

**Renovatie:** De niet-hechtende delen van de te verven ondergrond verwijderen; oude verflagen ontvetten, ontglanzen en stofvrij maken; bijwerken indien nodig; de juiste primer aanbrengen indien nodig (Sinova Fix&Egal Primer).

## Toepassing

Kwast, rol of airless-verfspuit (spuitdruk 100-140 bar, nozzle 0.019-0.021 inch).

Verdunning: max. 5 à 10% water.

Goed mengen voor gebruik en voor het verdunnen.

Het product gekruist aanbrengen voor een gelijkmatige verdeling.

## Reiniging gereedschap

Het gereedschap meteen na gebruik schoonmaken met water en zeep.

## Afwerking

**Kleur:** wit en lichte kleuren van onze kleurenwaaiers die verkregen kunnen worden met onze verfmengmachines.

**Glansgraad:** extra mat.

## Eigenschappen

**Rendement\*:** ~14m<sup>2</sup>/l per laag.

**Dichtheid:** ~1,51 g/ml.

**Drogestofgehalte** (gewicht): 58%.

(\*): De berekening van het rendement is gebaseerd op het werk van een vakman, op een ondergrond met normale absorptiegraad, en kan variëren naargelang de gebruikte werkmethode, de ondergrond en de weersomstandigheden.

## Droogtijd

**Voelt droog aan na:** 1 uur.

**Overschilderbaar na:** ~4 uur.

(bij normale weersomstandigheden).

## Temperatuurbeperring

Niet gebruiken bij temperaturen onder de 5°C. Optimaal > 10°C en r.v. 75%.

## Bewaring

Minimum 12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en frisse plaats. Vorstvrij bewaren.

## Verpakking

Blik van 4l; plastic emmer van 10 l.

## EU-VOS grenswaarden

Cat. A/a: 30 g (2010). Dit product bevat minder dan 30 g/l VOS.