

PERFOCRYL PRIMER

Beschrijving

Zeer goed dekkende matte muur grondverf voor binnen, op basis van een watergedragen acrylaatcopolymeer.

Bij grote projecten kunnen één of twee lagen Perfocryl Primer een economische en doeltreffende oplossing zijn voor een propere werf te krijgen.

Toepassingsgebied

Binnenmuren en -plafonds.

Toepasbaar op diverse schone, droge en coherente ondergronden zoals pleisterwerk en gipsplaten, beton, gasbeton, cement, metsel of andere minerale materialen.

Voornaamste kenmerken

- Gemakkelijke verwerking.
- Snelle droging.
- Hoge dekkraft.
- Praktisch reukloos.
- Uitzonderlijke witheid.
- Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

Vorbereiding van de ondergrond

Voor goede resultaten moet de ondergrond zorgvuldig voorbereid worden.

De niet-hechtende delen van de te verven ondergrond verwijderen; schoonmaken en stofvrij maken; laten drogen.

Sterk zuigende of krijtende ondergronden worden liever met Sinova Fix&Egal Primer behandeld, eventueel verdund of met een fixerende primer.

Toepassing

Kwast, rol of airless (spuitdruk 120-140 bar, nozzle 0.019-0.021 inch).

Eerste laag op nieuwe ondergronden: verdunnen met 5-10% water.

Volgende lagen: 2-3%.

Goed mengen voor gebruik en alvorens te verdunnen.

Het product gekruist aanbrengen voor een gelijkmatige verdeling.

Reiniging gereedschap

Het gereedschap meteen na gebruik schoonmaken met water en zeep.

Afwerking

Kleur: wit.

Aankleuren mogelijk in zeer lichte kleuren bij de mengmachine of met universele kleurstoffen.

Glansgraad: mat.

Eigenschappen

Bindmiddel: acrylaatcopolymeer.

Pigmenten: titaandioxyde en natuurlijke vulstoffen.

Oplosmiddel: water.

Rendement*: 8-12 m²/l per laag.

Dichtheid: ~1,56 g/ml.

Drogestofgehalte (gewicht): 57 à 59%.

(*) De berekening van het rendement is gebaseerd op het werk van een vakman, op een ondergrond met normale absorptiegraad, en kan variëren naargelang de gebruikte werkmethode, de ondergrond en de weersomstandigheden.

Droogtijd

Voelt droog aan na: 1 uur.

Overschilderbaar na: ~6 uur.
(bij normale weersomstandigheden).

Temperatuurbeperring

Niet gebruiken bij temperaturen onder de 5°C.
Optimaal > 10°C en r.v. 75%.

Bewaring

Minimum 12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en koele plaats.
Vorstvrij bewaren.

Verpakking

Blik van 4L, en plastic emmer van 10 l.

EU-VOS grenswaarden

Cat. A/g: 30 g (2010). Dit product bevat minder dan 30 g/l VOS.