

DECOR MAT

Description

Peinture murale décorative mate de haute qualité, à base de résines acryliques 100% en dispersion aqueuse.
Pour l'intérieur.

Destination

Idéale pour la rénovation et les nouvelles constructions.
Couche de finition sur murs intérieurs et plafonds.
Applicable sur divers supports tels que maçonnerie, plafonnage, plaque de plâtre, enduits minéraux, ciment, béton, ... et sur d'anciennes peintures.

Propriétés

- Haut pouvoir couvrant.
- Application aisée.
- Très bel aspect décoratif.
- Lavable après durcissement complet.

Préparation du support

Afin d'obtenir de bons résultats, le support doit être préparé soigneusement.

Nouveaux fonds: Enlever les parties non-adhérentes au support à peindre; nettoyer et dépeussier; laisser sécher; appliquer la couche primaire appropriée (p.e. Sinova Perfocryl Primer ou Sinova Fix&Egal Primer).

Rénovation: Enlever les parties non-adhérentes au support à peindre; dégraisser les anciennes couches, dépolir et dépeussier; retoucher si nécessaire; appliquer une couche primaire appropriée si nécessaire (p.e. Sinova Fix&Egal Primer).

Application

Brosse, rouleau ou airless (pression 145-165 bar, tête 517).
Prêt à l'emploi. Supports absorbants: diluer la 1^{ère} couche avec 5 à 10% d'eau.

Bien mélanger avant utilisation et avant dilution.
Appliquer le produit en croisant pour le répartir uniformément.

Nettoyage du matériel

Avec de l'eau et du savon, immédiatement après usage.

Finition

Couleur: blanc et teintes de nos nuanciers réalisables avec nos machines.

Aspect: mat.

Caractéristiques

Liant: résine acrylique 100%.

Pigments: dioxyde de titane et charges minérales.

Solvant: eau.

Rendement*: 12-14 m²/L par couche.

Densité: ~1,43 g/ml.

Extrait sec (poids): 53,5 à 55,5%.

(*) Le rendement est calculé sur base du travail d'un ouvrier professionnel, sur un support au degré d'absorption normal, et peut varier selon la méthode de travail, le support et les conditions climatiques.

Temps de séchage

Sec au toucher: 1 heure.

Recouvrable: ~4 heures
(conditions climatiques normales).

Limitation

Ne pas appliquer par T° < 5°C.
Conditions optimales: > 10°C et h.r. 75%.

Conservation

Minimum 12 mois en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec et frais.
Conserver à l'abri du gel.

Conditionnement

Boîte métallique 1L et 4L; seau plastique 10L.

Valeurs limites pour l'UE (COV)

Cat. A/a: 30g (2010). Ce produit contient moins de 30g/L de produits COV.