

# DECOR MAT

## Beschrijving

Matte hoogwaardige watergedragen muurverf, op basis van 100% acrylharsen.  
Voor binnen.

## Gebruik

Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw.  
Afwerking van binnenmuren en plafonds.  
Kan toegepast worden op verschillende ondergronden zoals metsel- en pleisterwerk, minerale pleisters, gipsplaten, cement, beton, ... en op oude verflagen.

## Voornaamste kenmerken

- Hoge dekkraft.
- Gemakkelijk aan te brengen.
- Zeer mooi decoratief aspect.
- Afwasbaar na volledige doordroging.

## Vorbereiding van de ondergrond

Voor goede resultaten moet de ondergrond zorgvuldig voorbereid worden.

**Nieuwe ondergrond:** De niet-hechtende delen van de te verven ondergrond verwijderen; schoonmaken en stofvrij maken; laten drogen; de juiste primer aanbrengen (bvb. Sinova Perfocryl Primer of Sinova Fix&Egal Primer).

**Renovatie:** De niet-hechtende delen van de te verven ondergrond verwijderen; oude verflagen ontvetten, ontglanzen en stofvrij maken; bijwerken indien nodig; de juiste primer aanbrengen indien nodig (bvb. Sinova Fix&Egal Primer).

## Toepassing

Kwast, rol of airless-verfspuit (spuitdruk 145 - 165 bar, nozzle 517).  
Klaar voor gebruik. Op zuigende ondergrond: 1<sup>ste</sup> laag verdunnen met 5 à 10% water.  
Goed mengen voor gebruik en voor het verdunnen.  
Het product gekruist aanbrengen voor een gelijkmatige verdeling.

## Reiniging gereedschap

Het gereedschap meteen na gebruik schoonmaken met water en zeep.

## Afwerking

**Kleur:** wit en alle tinten van onze kleurenwaaier die verkregen kunnen worden met onze verfmengmachines.

**Glansgraad:** mat.

## Eigenschappen

**Bindmiddel:** 100% acrylaathars.  
**Pigmenten:** titaandioxyde en minerale vulstoffen.

**Oplosmiddel:** water.

**Rendement\*:** 12-14 m<sup>2</sup>/l per laag.

**Dichtheid:** ~1,43 g/ml.

**Drogestofgehalte** (gewicht): 53,5 à 55,5%.

(\* ) De berekening van het rendement is gebaseerd op het werk van een vakman, op een ondergrond met normale absorptiegraad, en kan variëren naargelang de gebruikte werkmethode, de ondergrond en de weersomstandigheden.

## Droogtijd

**Voelt droog aan na:** 1 uur.

**Overschilderbaar na:** ~4uur.

(bij normale weersomstandigheden).

## Temperatuurbeperving

Niet gebruiken bij temperaturen onder de 5°C.  
Optimaal > 10°C en r.v. 75%.

## Bewaring

Minimum 12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en frisse plaats.  
Vorstvrij bewaren.

## Verpakking

Blik van 1 l en 4 l; plastic emmer van 10 l.

## EU-VOS grenswaarden

Cat. A/a: 30 g (2010). Dit product bevat minder dan 30 g/l VOS.