

# SILOXAN MAT

## Beschrijving

Matte watergedragen decoratieve muurverf, op basis van acryl- en siloxaanharsen. Dankzij de siloxaantechnologie zorgt deze verf voor een perfect egaal resultaat zonder aanzet. Hoge prijs-kwaliteitverhouding.

## Gebruik

Bescherming en decoratie van binnenmuren en plafonds. Kan toegepast worden op verschillende ondergronden zoals pleisterwerk, minerale pleisters, gipsplaten, behangpapier, glasweefselbehang, ... en op oude verflagen.

## Voornaamste kenmerken

- Gemakkelijk aan te brengen.
- Niet spattend.
- Lange opentijd : aanzetvrij, ook bij grote oppervlakken.
- Hoge dekkraft.
- Zeer mooi decoratief aspect.
- Waterdampdoorlatend.
- Wasbaar na volledige doordroging.
- Niet vergelend.

## Vorbereiding van de ondergrond

Siloxan Mat wordt toegepast op zuiver, coherent en stofvrij muurvlak.

**Nieuwe ondergrond:** De niet-hechtende delen van de te verven ondergrond verwijderen; schoonmaken en stofvrij maken; laten drogen; de juiste primer aanbrengen (bvb. Sinova Perfocryl Primer of Sinova Fix&Egal Primer).

**Renovatie:** De niet-hechtende delen van de te verven ondergrond verwijderen; oude verflagen ontvetten, ontglanzen en stofvrij maken; bijwerken indien nodig; de juiste primer aanbrengen indien nodig (bvb. Sinova Fix&Egal Primer).

## Toepassing

Kwast, rol of airless-verfspuit (verdunnen met 0 à 5% water, spuitdruk 145 - 165 bar, nozzle 517).

Klaar voor gebruik.

Bij toepassing op zuigende of zeer zuigende ondergronden (cellenbeton, gipsplaat) : 1<sup>ste</sup> laag verdunnen met 5 à 10% water. Goed mengen voor gebruik en voor het verdunnen.

Het product gekruist aanbrengen voor een gelijkmatige verdeling.

## Reiniging gereedschap

Het gereedschap meteen na gebruik schoonmaken met water en zeep.

## Afwerking

**Kleur:** wit en lichte tinten van onze kleurenwaaier die verkregen kunnen worden met onze verfmengmachines.

**Glansgraad:** mat.

## Eigenschappen

**Bindmiddel:** Acrylaat- en siloxaanharsen.

**Pigmenten:** titaandioxyde en minerale vulstoffen.

**Oplosmiddel:** water.

**Rendement\*:** 10-12 m<sup>2</sup>/l per laag.

**Dichtheid:** ~1,45 g/ml.

**Drogestofgehalte** (gewicht): 53 à 54%.

(\* ) De berekening van het rendement is gebaseerd op het werk van een vakman, op een ondergrond met normale absorptiegraad, en kan variëren naargelang de gebruikte werkmethode, de ondergrond en de weersomstandigheden.

## Droogtijd

**Voelt droog aan na:** 1 uur.

**Overschilderbaar na:** ~5uur.

**Hard:** 2 dagen.

(bij normale weersomstandigheden)

## Temperatuurbeperving

Niet gebruiken bij temperaturen onder de 5°C. Optimaal > 10°C en r.v. 75%.

## Bewaring

Minimum 12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en frisse plaats. Vorstvrij bewaren.

## Verpakking

Plastic emmer van 10 l.

## EU-VOS grenswaarden

Cat. A/a: 30 g (2010). Dit product bevat minder dan 25 g/l VOS.